



Standardlänge L=2000mm
(Sonderlänge optional)
standard length L=2000mm
(special length optional)

Zubehör: Ringschraube M12x20 DIN 580 2.27423
Accessory: ring bolt M12x20 DIN 580 2.27423

Abgesetztes Gehäuse mit Klemmen
external housing with terminals

Prozesstemperatur bis 150°C [302°F]
process temperature up to 150°C [302°F]

M20x1,5 - MB2511
1/2NPT - MB2512

Diese Zeichnung bleibt Eigentum der Firma VEGA-Grieshaber KG. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch 3. Personen oder Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden. (§ 2 Abs.1 Ziff.7 UrhG vom 09.09.1965)
 This drawing remains property of VEGA-Grieshaber KG. It may be neither copied nor informed to third persons or competitors without our approval. (§ 2 paragraph 1 fig.7 copyright act of 9th Sept. 1965)

		03		Temperaturbereich ergänzt temperature range supplemented	30.09.2011	koppt	koppt
		02		Bezeichnung von Gewindeanschlüssen hinzu (Änd.-Nr. 14507) Name of thread connections there (ch.-no. 14507)	23.03.2010	lizenberger	koppt
		01		Sensorgehäuse geändert, neue Bezugsebene für Isolationslänge Sensorhousing modified, new reference level for isolation length	23.04.2007	dieterleh	arnoldt
Passmaß/tol.dimens.	Abmaß/allowance	Änderung / changing				Datum / Date	gezeichnet / freigegeben drawn / checked
Freimaßtoleranz general tolerance	gezeichnet drawn	Datum/Date 18.07.2005	Name/Name moseri	Benennung CAP65, CAL65 G1A, 1NPT		Description CAP65, CAL65 G1A, 1NPT design IP68 dimensioned drawing	
	freigegeben checked	20.07.2005	koppt	Ausführung IP68 Maßzeichnung			
Werkstoff / Material	Maßstab Scale 1:2	 VEGA Grieshaber KG Postfach 1142 77757 Schiltach Germany		Art.Nr. / Art.No. MB2517		Änd.-Zust. / Vers. 03	
	Originalformat size of origin A3			Zchngs.-Nr. / Drawing No. MB2517		Var.Fam.: CL65-XXKGCXBMX	
				Teil ähnl. / sim. part		Ersatz f. / replacement f.	
				Arb.Anw. / work.instr.			