



Надежно

Разрешенные по FDA и EG 1935/2004 материалы и необходимые сертификаты

Экономично

Эксплуатация без обслуживания

Удобно


Простота монтажа и начальной настройки

Артезианский колодец

Измерение уровня в артезианском колодце

Грунтовая вода из артезианского колодца подается на поверхность с помощью погружных насосов. При этом необходимо контролировать, чтобы отбор воды не превышал ее последующий приток, для чего требуется надежное непрерывное измерение уровня.

[Подробнее](#)



VEGAWELL 52

Погружной датчик давления для гидростатического измерения уровня

- Встроенная защита от перенапряжений, высокая готовность установки
- Высокая точность измерения, высочайшая стойкость керамической ячейки CERTEC® к перегрузке
- Долгосрочная стабильность безмасляной керамической емкостной измерительной ячейки CERTEC®

[Показать продукт](#)



PLICSMOBILE T81

Внешний блок мобильной связи для датчиков HART

- Непрерывная передача измеренных значений по мобильной связи
- Беспроводная удаленная диагностика и обслуживание
- Компактный прочный корпус для работы в полевых условиях

[Показать продукт](#)






PLICSMOBILE B81

Батарейный или аккумуляторный блок для внешнего блока мобильной связи

- Экономичное решение для автономной работы PLICSMOBILE T81 с питанием от батареи или аккумулятора
- Используются стандартные батареи или аккумуляторы (тип D)
- Компактный, прочный корпус для работы в полевых условиях

[Показать продукт](#)

VEGAWELL 52 Показать продукт	PLICSMOBILE T81 Показать продукт	PLICSMOBILE B81 Показать продукт
		
Диапазон измерения давления 0 ... 60 бар	Материал корпуса Пластик Алюминий Нержавеющая сталь (точное литье)	Материал корпуса Алюминий
Температура процесса -20 ... 80 °C	Степень защиты IP66	Степень защиты IP68 (0,2 bar)
Давление процесса -	Вход до 15 датчиков HART до 5 датчиков при Ex-применениях (с питанием датчика или пассив.)	
Точность измерения 0,1 %		
Материалы в контакте со средой PVDF 316L Дуплекс (1.4462) FEP PE 1.4301 Титан		
Материал уплотнения EPDM FKM FFKM		
Степень защиты IP66/IP67 IP68		
Выход 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA/HART - двухпроводный		
Окружающая температура -40 ... 80 °C		