

Güvenli

Hatalı pompalarda sel basmasına karşı güvenilir koruma

Tasarruflu

Kolay montaj ve güvenilir fonksiyon

Konforlu


Bakım gerektirmeyen kullanım

Pompa Bölümü

Pompa bölümünde basınç kontrolü ve sele karşı önlem

Bozuk bir pompa contası yüzünden su kaçağı oluşuyorsa kullanılan pompaların güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuş alarm çalışmaya başlar. Boru tesisatındaki basınç doğrudan taşıma pompasından ölçülür ve arıtma tesisinin kontrol sistemindeki ekranda görüntülenir. Ortaya çıkan bir arıza da bu sayede belli olur.

[Daha fazla detay](#)



VEGABAR 38

Pompa basıncının denetlenmesi için proses basıncı ölçümü

- Basınç şoklarında dahi aşırı yük dayanıklılığı
- Seramik ölçüm hücresi sayesinde uzun süreli dayanıklılık
- Anahtarlama durumunu kolayca ayırt edebilmek için 360°'lik anahtarlama durumu göstergesi
- Akıllı telefonda, tablette veya bilgisayarda Bluetooth üzerinden kablosuz kullanım

Ürün detayları

VEGAPOINT 23

Titreşimli sınır şalteri ile pompa bölmesine su girdiğinde haber verilmesi

- Az miktarda suyun güvenli şekilde algılanması
- Kolay montaj ve devreye alma
- Bakım gerektirmeyen kullanım

Ürün detayları



BASIC

VEGABAR 38
 Ürün detayları


Ölçüm aralığı - Basınç
-1 ... 60 bar

Proses sıcaklığı
-40 ... 130 °C

Ölçüm hassasiyeti
0,3 %

Maddeye temas eden kısımlar
PVDF
316L
Duplex (1.4462)
Seramik

Dişli bağlantı
≥ G½, ≥ ½ NPT

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ ½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ ½", ≥ DN40 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Ingold connection PN10
Varivent F25

Conta malzemesi
EPDM
FKM
FFKM

Gövde malzemesi
Plastik

Koruma sınıfı
IP66/IP67
IP65

Çıkış
4 ... 20 mA
Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
IO-Link

BASIC

VEGAPOINT 23
 Ürün detayları


Ölçüm aralığı - Distans
-

Proses sıcaklığı
-40 ... 115 °C

Proses basıncı
-1 ... 64 bar

Maddeye temas eden kısımlar
316L
PEEK

Dişli bağlantı
≥ G½, ≥ ½ NPT

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ ½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ ½", ≥ DN40 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851

Conta malzemesi
EPDM
FKM

Koruma sınıfı
IP66/IP67
IP69

Çıkış
Transistör (NPN/PNP)
IO-Link

Ortam sıcaklığı
-40 ... 70 °C