



Sûr

Contrôle fiable de la hauteur de charge sur la bande

Économique

Mesure permettant un pilotage optimal du flux de convoyage

Confortable


Choix simple et fonctionnement sans maintenance

Convoyeur de betteraves à sucre

Mesure de niveau des betteraves à sucre sur le convoyeur

Les betteraves utilisées pour la fabrication du sucre sont déversées par les camions sur des convoyeurs à bande qui les acheminent vers les lignes de lavage et de découpe. Plusieurs capteurs de niveau placés au-dessus du convoyeur surveillent la hauteur de charge de la bande.

[En savoir plus](#)



VEGAPULS 31

Capteur radar compact pour la mesure de la hauteur de charge du convoyeur

- Fonctionnement sans maintenance grâce à la mesure sans contact
- Mesure fiable indépendamment des intempéries
- Mise en service aisé

[Infos produit](#)

VEGAPULS 31**Infos produit****Plage de mesure - Distance**

15 m

Température process

-40 ... 80 °C

Pression process

-1 ... 3 bar

Précision de mesure

± 2 mm

Fréquence

80 GHz

Angle d'émission

8°

Matériaux en contact du produit

PVDF

Raccord fileté

G1½, 1½ NPT, R1½

Matériau du joint

FKM

Matériau du boîtier

Plastique