



Betrouwbaar

Betrouwbare meting onder alle weersomstandigheden

v

Optimale benutting van de capaciteit van de stortberg

Praktisch

Onderhoudsvrije werking

Stortgoedberg

Niveaumeting op de stortberg

Grind en zand worden na te zijn gebroken, gezeefd en gesorteerd, in verschillende korrelgrootten op verschillende stortbergen opgeslagen. Om het storten op de berg te automatiseren en optimaal vullen van de beschikbare ruimte mogelijk te maken, is een niveaumeting absoluut noodzakelijk.

[Meer details](#)



VEGAPULS 6X

Contactloze stortbergbewaking met radar

- Betrouwbare meting, niet beïnvloed door materiaalstroom en weersomstandigheden
- Onderhoudsvrije werking door contactloze meting
- Optimale bewaking van het storten van de berg

[Productdetails](#)



VEGAMIP 61

Leegmelding transportband met microgolfschakelaar

- Betrouwbare leegmelding van de transportband
- Lange levensduur door robuuste constructie
- Ongevoelig voor verontreinigingen

[Productdetails](#)

PRO

PRO

VEGAPULS 6X
Productdetails

Meetbereik - Afstand
 120 m

Procestemperatuur
 -196 ... 450 °C

Procesdruk
 -1 ... 160 bar

Meetnauwkeurigheid
 ± 1 mm

Frequentie
 6 GHz
 26 GHz
 80 GHz

Zendhoek
 ≥ 3°

Materialen, natte delen
 PTFE
 PVDF
 316L
 PP
 PEEK

Schroefdraadaansluiting
 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flensverbinding
 ≥ DN20, ≥ ¾"

Hygiënische procesaansluitingen
 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
 Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
 Hygiënische schroefaansluiting ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A
 Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2
 Hygienische clamp aansluiting ≥ DN50 buis Ø53 - DIN11864-3-A
 DRD aansluiting ø 65 mm
 SMS 1145 DN51

VEGAMIP 61
Productdetails

Meetbereik - Afstand
 100 m

Procestemperatuur
 -40 ... 80 °C

Procesdruk
 -1 ... 4 bar

Uitvoering
 Hygiënisch ingekapselde hoornantenne
 voor separate hoornantenne
 met hoornantenne ø 40 mm
 met hoornantenne ø 48 mm
 met hoornantenne ø 75 mm
 met hoornantenna ø 95 mm
 met kunststof-hoornantenne ø 80 mm
 hoornantenne ø 1½"
 met ingekapselde hoornantenne

Materialen, natte delen
 PTFE
 316L
 1.4848
 PP

Schroefdraadaansluiting
 G1½, 1½ NPT

Flensverbinding
 ≥ DN50, ≥ 2"

Hygiënische procesaansluitingen
 Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 DRD aansluiting ø 65 mm
 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Afdichtingsmateriaal
 FKM
 FFKM

Materiaal van de behuizing
 Kunststof
 Aluminium
 Rvs (gegoten)
 Rvs (elektrogepolijst)