



Güvenli

Tank basıncı emniyetli bir şekilde denetlenir

Tasarruflu

Bakım gerektirmeyen işletim, uzun bir uzun hizmet ömrü sağlar

Kolay

Kullanım ve denge ayarı kolaydır

Basınç dengeleme tankı

Basınç dengeleme tankında basınç denetimi ve sınır seviye tespiti

İçme suyu temini alanında, besleme hattında oluşan basınç dalgalanmalarını dengelemek için hava kazanı kullanılır. Hava kazanları, özellikle su kulelerinin yüksek masrafları nedeniyle uygun olmadığı küçük çaplı su ağlarının beslenmesinde kullanılırlar. Basınç ölçüm konvertörü, tankın denetimini ve pompaların kumandasını yapar. Bir sınır şalteri, tanktaki en düşük su seviyesini ölçerek havanın su besleme hattına ulaşmasını sağlar.

[Daha fazla detay](#)



VEGABAR 38

Basınç dengeleme tankında basınç denetimi için basınç ölçüm konvertörü ve basınç şalteri

- Entegre basınç şalteri pompa kontrolünün en iyi şekilde gerçekleşmesini garantiler
- Dayanıklı seramik CERTEC® ölçüm hücresi, uzun süreli bir stabilite sağlar
- Basınç darbelerinden etkilenmez


Ürün detayları


VEGAPOINT 21

Basınç dengeleme tankı için kuru çalışma koruması olarak kapasitif sınır şalteri

- Proses koşullarından etkilenmeyen güvenilir fonksiyon
- Montaj derinliği yüksek olmadığından dar yerlerde kolay kullanılabilir
- Ayar gerektirmeyen devreye alım

Ürün detayları

BASIC
VEGABAR 38 Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 60 bar
Proses sıcaklığı -40 ... 130 °C
Ölçüm hassasiyeti 0,3 %
Maddeye temas eden kısımlar PVDF 316L Duplex (1.4462) Seramik
Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25
Conta malzemesi EPDM FKM FFKM
Gövde malzemesi Plastik
Koruma sınıfı IP66/IP67 IP65
Çıkış 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link

BASIC
VEGAPOINT 21 Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Distans -
Proses sıcaklığı -40 ... 115 °C
Proses basıncı -1 ... 64 bar
Maddeye temas eden kısımlar 316L PEEK
Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851
Conta malzemesi EPDM FKM
Koruma sınıfı IP66/IP67 IP69
Çıkış Transistör (NPN/PNP) IO-Link
Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C