



### Güvenli

Tüm kullanım koşullarında güvenilir işlev

### Tasarruflu

Mevcut alt yapıya kolay montaj

### Kolay

Bakım gerektirmeyen kullanım

## Islak Alçı Holü I

### Islak alçı holünde seviye ölçümü

Duman kükürdünü temizleme tesisinde oluşan gazlardan elde edilen alçı, sonraki işlemlere aktarılmak için ıslak alçı holünde hazır bekletilir. Seviye sensörü alçı yığınının yüksekliğini ölçerek depolanan miktarı tespit eder.

[Daha fazla detay](#)



### VEGAPULS 6X

Islak alçı holünde radarla temassız seviye ölçümü

- Aşınmayan ve bakım gerektirmeyen ölçüm cihazı sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Buhar, toz ve gürültüden etkilenmeyen ölçüm
- Montajı ve devreye alımı son derece kolaydır

[Ürün detayları](#)

**VEGAPULS 6X**  
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Distans**  
120 m**Proses sıcaklığı**  
-196 ... 450 °C**Proses basıncı**  
-1 ... 160 bar**Ölçüm hassasiyeti**  
± 1 mm**Frequency**  
6 GHz  
26 GHz  
80 GHz**Beam angle**  
≥ 3°**Maddeye temas eden kısımlar**  
PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK**Dişli bağlantı**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT**Flanş bağlantısı**  
≥ DN20, ≥ ¾"**Hijyenik bağlantı**  
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
hygienic fitting with tension flange DN32  
hygienic fitting F40 with compression nut  
Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -  
DIN11864-1-A  
Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2  
Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-  
3-A  
DRD connection ø 65 mm  
SMS 1145 DN51