



#### **Sicuro**

Misura affidabile in presenza di gas aggressivi

#### **Economico**

Non richiede manutenzione

#### **Pratico**


Semplicità di messa in servizio e montaggio

## Forno da coke

### Misura di pressione nel forno da coke

Nell'altoforno il coke genera il calore di processo necessario e funge da riducente e struttura di supporto. Per ottenere condizioni di esercizio ottimali, nelle cokerie la pressione del forno viene regolata individualmente per ogni forno.

[Maggiori dettagli](#)



### **VEGABAR 82**

Trasduttore di pressione per il monitoraggio della pressione nel forno da coke

- Ottima resistenza grazie alla cella di misura in ceramica CERTEC®
- Risultati di misura precisi, anche con campi di misura molto piccoli
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla massima resistenza al sovraccarico della cella di misura

[Dettagli prodotto](#)

**VEGABAR 82****Dettagli prodotto****Campo di misura - distanza**

-

**Campo di misura - pressione**

-1 ... 100 bar

**Temperatura di processo**

-40 ... 150 °C

**Pressione di processo**

-1 ... 100 bar

**Precisione di misura**

0,05 %

**Materiali a contatto col prodotto**

PVDF

316L

Lega C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Alloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titanio grado 2 (3.7035)

**Attacco filettato**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Attacco flangiato**

≥DN15, ≥ ½"

**Attacchi igienici**

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Girella ≥ DN25 - DIN 11851

Attacco igienico con flangia piccola - DN32

Attacco igienico con ghiera - F40

Attacco DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Attacco filettato VCR Swagelok

Varivent G125

Varivent N50-40

per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Materiale di tenuta**

EPDM

FKM

FFKM