



Güvenilir

Sürmekte olan proses sırasında kolay fonksiyon kontrolü

Ekonomik

Topaklandırıcı maddenin optimum stoklanması

Kullanıcı dostu

Kolay denge ayarı

Topaklandırıcı madde stoklama tankı

Topaklandırıcı madde depolama tankında seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Suyun içindeki en ince yabancı bileşenler topaklandırıcı madde kullanılarak bağlanır. Bu şekilde suyun içinde filtrasyon veya sedimantasyon (çökertme) yoluyla ayrıştırılırlar. Gerekli olan topaklandırıcı madde stoklama tankında depolanır. Tankta daima yeterli stok bulundurabilmek için sürekli bir seviye ölçümü yapmak gerekir. Sınır seviye tespiti tankın taşmasını önlemek amacıyla yapılır.

[Daha fazla detay](#)



VEGAPULS 31

Topaklandırıcı madde depolama tankında radar ile seviye ölçümü

- Temassız ölçüm sayesinde işletimde bakıma gerek kalmaz
- Yüksek odaklanma kabiliyeti sayesinde hazne tavanından geçerek yapılan güvenilir ölçümler
- Farklı topaklandırıcı maddeler için üniversal kullanım

Ürün detayları



VEGASWING 63

Taşma güvenliği görevini üstlenen titreşimli sınır şalteri ile sınır seviye tespiti

- Cihazın yapıldığı aşınmaya dayanıklı hammaddeleri sayesinde agresif malzemelere karşı dayanıklılık
- Bir tek tuşla hızlı ve güvenilir fonksiyon testi
- Denge ayarına gerek bırakmayan kolay devreye alım

Ürün detayları

BASIC

VEGAPULS 31
Ürün detayları

Ölçüm aralığı - Distans
15 m

Proses sıcaklığı
-40 ... 80 °C

Proses basıncı
-1 ... 3 bar

Ölçüm hassasiyeti
± 2 mm

Frequency
80 GHz

Beam angle
8°

Maddeye temas eden kısımlar
PVDF

Dişli bağlantı
G1½, 1½ NPT, R1½

Conta malzemesi
FKM

Gövde malzemesi
Plastik

PRO

VEGASWING 63
Ürün detayları

Proses sıcaklığı
-50 ... 250 °C

Proses basıncı
-1 ... 64 bar

Model
Standart
Hygienic applications
with gas-tight leadthrough
Boru uzantılı
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar
PFA
316L
Alloy C22 (2.4602)
Alloy 400 (2.4360)
ECTFE
Emaye

Dişli bağlantı
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı
≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting F40 with compression nut
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi
no media contact

Gövde malzemesi
Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

Koruma sınıfı
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)
IP65