



Sicher

Zuverlässige Messung auch bei chlorhaltigem Wasser

Wirtschaftlich

Exakte Erfassung der Wassermenge in allen Tanks

Komfortabel


Einfache Montage und wartungsfreier Betrieb

Frischwasser- und Poolwassertanks

Füllstandmessung in Frischwasser- und Poolwassertanks

Jede Yacht hat unterschiedliche Tanks an Bord, um Brauch-, Pool- und Trinkwasser zu lagern. Insbesondere für Trinkwasser ist eine hygienisch einwandfreie Füllstandmessung erforderlich.

[Mehr Details](#)



VEGAWELL 52

Hydrostatische Füllstandmessung im Wassertank

- Ölfreie, keramisch-kapazitive CERTEC®-Messzelle
- Montage von oben oder seitlich
- Hohe Überlastfestigkeit
- Doppeldichtung hält Reinigung mit chemischen Mitteln stand

[Zum Produkt](#)



VEGABAR 82

Hydrostatische Füllstandmessung im Wassertank

- Lokale Bedienung und Anzeige in einem Gehäuse
- Ölfreie, keramisch-kapazitive CERTEC®-Messzelle
- Seitliche Montage

[Zum Produkt](#)

PRO

VEGAWELL 52
[Zum Produkt](#)

Messbereich - Druck
 0 ... 60 bar

Prozesstemperatur
 -20 ... 80 °C

Prozessdruck
 -

Messgenauigkeit
 0,1 %

Medienberührte Werkstoffe
 PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 FEP
 PE
 1.4301
 Titan

Dichtungswerkstoff
 EPDM
 FKM
 FFKM

Schutzart
 IP66/IP67
 IP68

Ausgang
 4 ... 20 mA
 Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART

Umgebungstemperatur
 -40 ... 80 °C

PRO

VEGABAR 82
[Zum Produkt](#)

Messbereich - Distanz
 -

Messbereich - Druck
 -1 ... 100 bar

Prozesstemperatur
 -40 ... 150 °C

Prozessdruck
 -1 ... 100 bar

Messgenauigkeit
 0,05 %

Medienberührte Werkstoffe
 PVDF
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titan Grade 2 (3.7035)

Gewindeanschluss
 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

Flanschanschluss
 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Hygieneanschlüsse
 Clamp ≥ 1 " - DIN32676, ISO2852
 Rohrverschraubung $\geq DN25$ - DIN 11851
 asept. Anschluss mit Spannflansch - DN32
 asept. Anschluss mit Nutüberwurfmutter - F40
 DRD-Anschluss \varnothing 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR-Verschraubung
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 für NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Dichtungswerkstoff
 EPDM
 FKM
 FFKM