



Güvenli

Güvenli sınır seviye tespiti

Tasarruflu

Uzun raf ömürleri sayesinde kesintisiz ve uzun ömürlü kullanım

Kolay

Üniversal gövde ve kullanım konsepti

Sıvılar için depolama tankları

Nihai sıvı ürünlerin depolanması sırasında sıvı seviyesi ve sınır seviyesi ölçümü

Eczacılıkta farklı özelliklere sahip çok sayıda sıvıya gerek duyulmaktadır. Nihai sıvı ürünler başka proseslerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmalıdır. Bu ürünlerin bir kısmı asittir. Bunlar kimyasal reaksiyonlarda bağların koparılmasında katalizatör görevi görürler ve her biri farklı konsantrasyonlarda depolanır. Güvenli bir üretim ve optimize envanterleme için güvenilir bir seviye ve sınır seviye ölçümü gerekmektedir.

[Daha fazla detay](#)



VEGAPULS 6X

Nihai sıvı ürünler için depo haznelerinde radarla temassız seviye ölçümü

- Hijyen beklentilerinin yüksek olduğu yerlerde bile üst yüzeye montaj ve optimum temizlik
- Sıcaklık oynamalarından ve gaz fazlarından etkilenmeyecek güvenilir, kesin ve sürekli ölçüm

[Ürün detayları](#)



VEGASWING 63

Nihai sıvı ürünler için depo haznelerinde titreşimle sınır seviye tespiti

- Viskozitesine bakılmadan tüm sıvı malzemeler için sınır seviye şalteri
- Tam anahtarlama noktası ile, hem kullanılan tüm hazne kapasitesi hem de değişken ürün ortamında etkin bir üretim
- Kolay devreye alma

[Ürün detayları](#)

PRO

VEGAPULS 6X
Ürün detayları
**Ölçüm aralığı - Distans**

120 m

Proses sıcaklığı

-196 ... 450 °C

Proses basıncı

-1 ... 160 bar

Ölçüm hassasiyeti

± 1 mm

Frequency

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Beam angle

≥ 3°

Maddeye temas eden kısımlar

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN20, ≥ ¾"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -

DIN11864-1-A

Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2

Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-

3-A

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51

PRO

VEGASWING 63
Ürün detayları
**Proses sıcaklığı**

-50 ... 250 °C

Proses basıncı

-1 ... 64 bar

Model

Standart

Hygienic applications
with gas-tight leadthrough

Boru uzantılı

with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar

PFA

316L

Alloy C22 (2.4602)

Alloy 400 (2.4360)

ECTFE

Emaye

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

hygienic fitting F40 with compression nut

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A

Hygienic flange connection DIN11864-2-A;

DN60(ISO)ø60,3

SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi

no media contact

Gövde malzemesi

Plastik

Alüminyum

Paslanmaz çelik, hassas döküm

Paslanmaz çelik, elekrolizle parlatılmış

Koruma sınıfı

IP66/IP67

IP66/IP68 (1 bar)

IP65