

### Güvenilir


FDA ve EC 1935/2004'e uygun onaylı malzemeler ile ülkelere özel içme suyu uygunluk onayları bulunan sensörler

### Ekonomik

Kuru ölçüm hücresi sayesinde bakım gerektirmeyen işletim

### Kullanıcı dostu

Bluetooth iletişimi sayesinde kablosuz parametreleme



## Su kulesi

### Su kulesinde basınç ölçümü ve sınır seviye tespiti

Su kuleleri içme suyunun depolanması için ve bağlı bulunulan su şebekesinde denge kabı olarak kullanılırlar. Su seviyesini ve ona bağlı şebeke basıncını sabit tutabilmek için su kulesi sürekli doldurulur. Su kulesindeki su seviyesi bir basınç ölçüm konventörü ile denetlenir.

#### Daha fazla detay



### VEGABAR 82

Su kulesinde basınç denetimi için basınç ölçüm konventörü

- Kirlenmesini önlemek için gömme membran montajı
- Seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde uzun süreler boyunca mükemmel dayanıklılık
- Kuvvetli temizlikten dahi etkilenmeyen dayanıklı ölçüm teknolojisi

#### Ürün detayları



### VEGADIS 81

plics® sensörleri için harici gösterge ve ayar modülü

- Erişimi kolay bir yere yerleştirilebilen konforlu ekran
- Kolay kullanımlı, grafiksel destekli, kolay anlaşılacak yapıda program
- Başka herhangi bir önleme gerek bırakmayan, doğrudan sensöre bağlanabilen yapı

#### Ürün detayları

### VEGABAR 82

#### Ürün detayları



#### Ölçüm aralığı - Distans

-

#### Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar

#### Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C

#### Proses basıncı

-1 ... 100 bar

#### Ölçüm hassasiyeti

0,05 %

#### Maddeye temas eden kısımlar

PVDF  
316L  
Alloy C22 (2.4602)  
PP  
1.4057  
1.4410  
Alloy C276 (2.4819)  
Duplex (1.4462)  
Titan Grade 2 (3.7035)

#### Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

#### Flaş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½"

#### Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851  
hygienic fitting with tension flange DN32  
hygienic fitting F40 with compression nut  
DRD connection ø 65 mm  
SMS 1145 DN51  
SMS DN38  
Swagelok VCR screwing  
Varivent G125  
Varivent N50-40  
için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

#### Conta malzemesi

EPDM  
FKM  
FFKM

### VEGADIS 81

#### Ürün detayları



#### Gövde malzemesi

Plastik  
Alüminyum  
Paslanmaz çelik, hassas döküm

#### Koruma sınıfı

IP66/IP67

#### Ortam sıcaklığı

-20 ... 70 °C

#### Giriş

pIics sensor (serial)

#### Çıkış

Display