



#### Sicuro

Misura affidabile anche in presenza di temperature elevate

#### Economico

Sfruttamento ottimale della capacità di stoccaggio

#### Pratico

Semplicità di montaggio

## Silo per asfalto pronto

### Misura di livello e rilevamento della soglia di livello nel silo per asfalto pronto

La miscela dell'asfalto pronto varia notevolmente in funzione degli scopi di utilizzo. I requisiti richiesti dipendono dal clima e dal tipo di impiego. In ogni caso l'asfalto è sempre viscoso, bollente e molto appiccicoso. Queste caratteristiche e la varietà delle mescole rendono imprescindibili una misura di livello e un rilevamento della soglia di livello affidabili.

[Maggiori dettagli](#)



#### VEGAPULS 6X

Misura di livello radar senza contatto nel silo per asfalto pronto

- Misura affidabile, indipendente da condensa e temperature elevate
- Comodità di orientamento del sensore grazie al supporto orientabile integrato e all'app per Smartphone
- Non richiede manutenzione, grazie al procedimento di misura senza contatto

[Dettagli prodotto](#)



#### VEGACAP 65

Protezione capacitiva dal riempimento eccessivo nel silo per asfalto pronto

- Lunga durata utile grazie alla robusta struttura meccanica
- Insensibile ad adesioni, condensa e temperature elevate
- Punto d'intervento sicuro grazie al peso tenditore di grandi dimensioni

[Dettagli prodotto](#)

PRO

PRO

## VEGAPULS 6X

### Dettagli prodotto



**Campo di misura - distanza**  
120 m

**Temperatura di processo**  
-196 ... 450 °C

**Pressione di processo**  
-1 ... 160 bar

**Precisione di misura**  
± 1 mm

**Frequenz**  
6 GHz  
26 GHz  
80 GHz

**Angolo di apertura**  
≥ 3°

**Materiali a contatto col prodotto**  
PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK

**Attacco filettato**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Attacco flangiato**  
≥ DN20, ≥ ¾"

**Attacchi igienici**  
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
Attacco igienico con flangia piccola - DN32  
Attacco igienico con ghiera - F40  
Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A  
Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A  
Giunto di accoppiamento igienico ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-3-A  
Attacco DRD ø 65 mm  
SMS 1145 DN51

## VEGACAP 65

### Dettagli prodotto



**Campo di misura - distanza**  
-

**Temperatura di processo**  
-50 ... 200 °C

**Pressione di processo**  
-1 ... 64 bar

**Esecuzione**  
Fune ø 6 mm con tubo schermante senza peso  
Fune ø 6 mm con tubo schermante e peso tenditore  
Fune ø 6 mm con peso tenditore  
Fune ø 8 mm con protezione contro l'abrasione senza peso  
Fune ø 8 mm con protezione contro l'abrasione e peso tenditore  
Fune ø 6 mm con peso tenditore  
Fune di PA ø 12 mm con tubo schermante e peso tenditore

**Materiali a contatto col prodotto**  
PTFE  
316L  
PA  
PEEK  
Acciaio

**Attacco filettato**  
≥ G1, ≥ NPT

**Attacco flangiato**  
≥ DN50, ≥ 2"

**Materiale custodia**  
Resina  
Alluminio  
Acciaio speciale (microfusione)  
Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica)

**Tipo di protezione**  
IP66/IP68 (0,2 bar)  
IP66/IP67  
IP66/IP68 (1 bar)

**Uscita**  
Relè (DPDT)  
Interruttore statico  
Transistor (NPN/PNP)  
Bifilare