

#### Надежно

Быстрое время реакции обеспечивает своевременное выключение

#### Экономично

Бесконтактное измерение поддерживает оптимальное течение процесса

#### Удобно


Простота ввода в эксплуатацию

## Конвейерная лента для мясных шариков

### Контроль конвейерной ленты

Готовые мясные шарики, поступающие в продажу как корм для животных, подаются на конвейерную ленту фасовочной установки. Для обеспечения непрерывной подачи необходимо контролировать конвейерную ленту.

[Подробнее](#)



### VEGAMIP 61

Микроволновый барьер для бесконтактного контроля конвейерной ленты

- Быстрая реакция обеспечивает надежное отключение
- Простота ввода в эксплуатацию
- Простота монтажа, возможность сигнализации через ленту и смотровое окно

[Показать продукт](#)

**VEGAMIP 61**[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

100 м

**Температура процесса**

-40 ... 80 °C

**Давление процесса**

-1 ... 4 бар

**Исполнение**

Асептически герметизированная рупорная антенна  
 Для отдельной рупорной антенны  
 С рупорной антенной  $\varnothing$  40 мм  
 С рупорной антенной  $\varnothing$  48 мм  
 С рупорной антенной  $\varnothing$  75 мм  
 С рупорной антенной  $\varnothing$  95 мм  
 С пластиковой рупорной антенной  $\varnothing$  80 мм  
 Рупорная антенна  $\varnothing$  1½"  
 С герметизированной рупорной антенной

**Материалы в контакте со средой**

PTFE  
 316L  
 1.4848  
 PP

**Резьбовое присоединение**

G1½, 1½ NPT

**Фланцевое присоединение**

≥ DN50, ≥ 2"

**Гигиенические присоединения**

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
 Varivent ≥ DN25  
 Присоединение DRD  $\varnothing$  65 мм  
 Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Материал уплотнения**

FKM  
 FFKM

**Материал корпуса**

Пластик  
 Алюминий  
 Нержавеющая сталь (точное литье)  
 Нержавеющая сталь (электрополир.)