



#### Güvenilir

Reaksiyon bandın zamanında kapatılmasının sağlanması

#### Ekonomik

Temassız ölçüm sayesinde üretim akışının devamlılığı

#### Kullanıcı dostu


Kolay devreye alım

## Köfte konveyör bandı

### Konveyör bandının denetlenmesi

Evcil hayvan maması olarak üretilmiş olan köfteler bir konveyör bant üzerinde konserve kutularına doldurma istasyonuna sevk edilir. Köftelerin konveyör bandından sürekli ve kesintisiz akışını sağlamak için bandın denetlenmesi gerekir.

[Daha fazla detay](#)



### VEGAMIP 61

Konveyör bandın temassız denetlenmesi için mikrodalga sensör

- Hızlı anahtarlama sayesinde güvenilir kapatma
- Tuşları kullanarak yapılan kolay devreye alım
- Ölçüm bandı ve gözetleme penceresi üzerinden kolay montaj

[Ürün detayları](#)

**VEGAMIP 61**  
**Ürün detayları**

**Ölçüm aralığı - Distans**  
100 m

**Proses sıcaklığı**  
-40 ... 80 °C

**Proses basıncı**  
-1 ... 4 bar

**Model**  
hygienically encapsulated horn antenna  
ayrı huni anten için  
İle huni anten ø 40 mm  
İle huni anten ø 48 mm  
İle huni anten ø 75 mm  
İle huni anten ø 95 mm  
with plastic horn antenna ø 80 mm  
Huni anten ø 1½"  
with encapsulated horn antenna

**Maddeye temas eden kısımlar**  
PTFE  
316L  
1.4848  
PP

**Dişli bağlantı**  
G1½, 1½ NPT

**Flanş bağlantısı**  
≥ DN50, ≥ 2"

**Hijyenik bağlantı**  
Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
DRD connection ø 65 mm  
için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Conta malzemesi**  
FKM  
FFKM

**Gövde malzemesi**  
Plastik  
Alüminyum  
Paslanmaz çelik, hassas döküm  
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış