



Надежно

Надежное измерение уровня моря с миллиметровой точностью

Экономично

Не требуются обслуживание и очистка

Удобно


Простота монтажа, всегда легкая доступность места измерения

Система предупреждения о цунами

Измерение уровня моря на портовом молу

Цунами распространяются быстро и при выходе на берег наносят большой ущерб. Решающее значение имеет выдача ранних предупреждений о цунами. Центры информации о цунами обрабатывают текущие данные от сейсмических станций и измерений уровня в океане. В одной паромно-перегрузочной гавани находится уровнемерный пост океанографического центра. Уровень моря должен измеряться надежно и точно, с передачей данных.

[Подробнее](#)



VEGAPULS 6X

Измерение уровня радарным уровнемером на портовом молу

- Бесконтактное измерение без обслуживания
- Высокая фокусировка сигнала позволяет монтировать датчик вплотную к стенке мола
- Надежное измерение независимо от погодных условий

[Показать продукт](#)

VEGAPULS 6X[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

120 м

Температура процесса

-196 ... 450 °C

Давление процесса

-1 ... 160 бар

Точность измерения

± 1 мм

Частота

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Угол излучения

≥ 3°

Материалы в контакте со средой

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN20, ≥ ¾"

Гигиенические присоединения

Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40

Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба

ø53 - DIN11864-1-A

Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 -

DIN11864-2

Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53

- DIN11864-3-A

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51