



Güvenilir

Her türlü işletim şartları altında güvenilir fonksiyon

Ekonomik

Mevcut altyapıya kolay entegrasyon

Kullanıcı dostu


Bakım gerektirmeyen işletim

Tampon tank

Tampon tankta basınç ölçümü ve sınır seviye tespiti

Erimiş tuz elektrolitin üzerinde yer alan küçük tampon tanklar boru hattı üzerinden pnömatik olarak sevk edilirler. Tankların içindeki alüminyum oksit tozu eriyiğin içine az miktarlar halinde verilir. Tampon tankın doldurulması ilerleme basıncı yoluyla yapılır. Dolu veya boş alarmı eriyik beslemesinin en iyi şekilde işlemlerini sağlar.

[Daha fazla detay](#)



VEGAWAVE 61

Tampon tankta dolu / boş alarmı olarak titreşimli sınır şalteri

- Yapışmalar oluşması halinde dahi güvenilir fonksiyon
- Dayanıklılığı sayesinde uzun hizmet ömrü
- Denge ayarına gerek bırakmayan kolay devreye alım

Ürün detayları



VEGABAR 82

Sevk borularında basınç denetimi için basınç transmitteri

- Seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde yüksek dayanıklılık
- Aşınma ve yapışmalardan etkilenmeyen ölçüm
- SIL2 onayı sayesinde yüksek işletim emniyeti

Ürün detayları

PRO

VEGAWAVE 61

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Proses sıcaklığı

-50 ... 250 °C

Proses basıncı

-1 ... 25 bar

Model

Standart
Sudaki katı maddelerin algılanması
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar

316L

Dişli bağlantı

≥ G1½, ≥ 1½ NPT

Flaş bağlantısı

≥ DN50, ≥ 2"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852

Conta malzemesi

no media contact

Gövde malzemesi

Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

PRO

VEGABAR 82

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C

Proses basıncı

-1 ... 100 bar

Ölçüm hassasiyeti

0,05 %

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF
316L
Alloy C22 (2.4602)
PP
1.4057
1.4410
Alloy C276 (2.4819)
Duplex (1.4462)
Titan Grade 2 (3.7035)

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flaş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
hygienic fitting with tension flange DN32
hygienic fitting F40 with compression nut
DRD connection ø 65 mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Swagelok VCR screwing
Varivent G125
Varivent N50-40
için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Conta malzemesi

EPDM
FKM
FFKM