



Güvenilir

Pompalar kuru çalışmaya karşı emniyet altına alınır

Ekonomik

Kolay montaj, güvenilir fonksiyon

Kullanıcı dostu


Bakım gerektirmeyen işletim

Soğutma suyu pompası

Soğutma suyu sisteminde kuru çalışma emniyeti

Bir kömür santraline gerekli olan soğutma suyu miktarı çok yüksektir. Bu devasa miktardaki suyun devir daimi için performansı yüksek büyük pompalara ihtiyaç vardır. Bu pompaların kuru çalışmasını engellemek için dayanıklı ve ayar gerektirmeyen sensörler kullanılır.

[Daha fazla detay](#)



VEGASWING 61

Titreşimli sınır şalteri tüm boru boyutlarında kullanılabilir

- Ayar gerektirmeyen ve kuru çalışmaya karşı emniyetli olduğundan kolay devreye alım
- Uzun çalışma ömrü, düşük periyodik bakım ihtiyacı
- Küçük boyutları sayesinde akış süresi uygun montaj

[Ürün detayları](#)

VEGASWING 61
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Distans**

-

Proses sıcaklığı

-50 ... 250 °C

Proses basıncı

-1 ... 64 bar

Model

Standart
Hygienic applications
with gas-tight leadthrough
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar

PFA
316L
Alloy C22 (2.4602)
Alloy 400 (2.4360)
ECTFE
Emaye

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting F40 with compression nut
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic flange connection DIN11864-2-A;
DN60(ISO)ø60,3
SMS socket piece DN38 PN6

Conta malzemesi

no media contact

Gövde malzemesi

Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış