



### Güvenilir

Doldurma sırasında dahi güvenli fonksiyon

### Ekonomik

Kap hacminin optimum kullanılması

### Kullanıcı dostu

İyi erişilebilir konumda ölçüm değeri göstergesi ve sensör kullanımı

## Yonga Silosu

### Yonga silosunda seviye ölçümü

Ağaç yongaları, taşıma bantları üzerinden yüksekliği 25 m'yi bulan silolara getirilir ve burada başka işlemlerin yapılması için bekletilir. Yonga siloları parti parti doldurulur ve boşaltılır. Yongalar silolara dolarken malzeme kuvvetli toz ve köprülerle birlikte konik tepe şeklini alır. Bunlar boşaltılmaları sırasında birbirlerinin üzerine yığılırlar. İleride yapılacak işlemlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi ve lojistik planlama için güvenilir bir seviye ölçümüne ihtiyaç vardır.

[Daha fazla detay](#)



### VEGAPULS 6X

Ağaç yonga silosunda radar ile seviye ölçümü

- Kuru yongalarda ve kuvvetli tozlanmada dahi güvenli fonksiyon
- Döner bağlantı sayesinde konik katı malzemeye tam doğrulukta odaklanma
- Odaklandırılmış verici sinyali sayesinde ölçümün hazne iç modüllerinden etkilenmemesi

### Ürün detayları



### VEGADIS 81

Ölçüm değeri göstergesi ve sensör kontrolü

- İyi erişilebilir konumda ölçüm değeri göstergesi ve sensör kullanımı
- Grafik destekli, okunaklı düz metinli ekran
- Dört tuşla kolay kullanım ve kolay anlaşılır program kılavuzu

### Ürün detayları

**VEGAPULS 6X**  
**Ürün detayları**


**Ölçüm aralığı - Distans**  
120 m

**Proses sıcaklığı**  
-196 ... 450 °C

**Proses basıncı**  
-1 ... 160 bar

**Ölçüm hassasiyeti**  
± 1 mm

**Frequency**  
6 GHz  
26 GHz  
80 GHz

**Beam angle**  
≥ 3°

**Maddeye temas eden kısımlar**  
PTFE  
PVDF  
316L  
PP  
PEEK

**Dişli bağlantı**  
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Flanş bağlantısı**  
≥ DN20, ≥ ¾"

**Hijyenik bağlantı**  
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851  
Varivent ≥ DN25  
hygienic fitting with tension flange DN32  
hygienic fitting F40 with compression nut  
Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -  
DIN11864-1-A  
Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2  
Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-  
3-A  
DRD connection ø 65 mm  
SMS 1145 DN51

**VEGADIS 81**  
**Ürün detayları**


**Gövde malzemesi**  
Plastik  
Alüminyum  
Paslanmaz çelik, hassas döküm

**Koruma sınıfı**  
IP66/IP67

**Ortam sıcaklığı**  
-20 ... 70 °C

**Giriş**  
pIics sensor (serial)

**Çıkış**  
Display